



Компактный промышленный компьютер Smartum Compact -7122-W в стальном корпусе для настенного монтажа. Единственная модель на процессорах третьего поколения с двумя жесткими дисками 1 Тб, собранными в массив RAID. Совместимость с операционной системой Windows XP.

### Основные характеристики:

- **Intel Core i5-3350 (3.0 ГГц)**
- **4 Гб DDR3-1600**
- **2 x 1Тб SATA, RAID 0/1, корзина**
- **1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232**
- **1 x USB 3.0, 4 x USB 2.0**
- **7 x PCI (опционально 6 PCI, 1 ISA)**

### Технические характеристики

Конструкция	Стальной корпус
Монтаж	Настенная установка, установка на стол
Охлаждение процессора	Активное
Охлаждение системы	1 x 90 мм приточный вентилятор с пылезащитным фильтром, 1 x 80 мм вентилятор блока питания
Процессор	Intel Core i5-3330 (тактовая частота: базовая 3.0 ГГц, турбо до 3.2 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1155
Chipset	Intel Q77
Оперативная память	4 Гб DDR3-1600, 2 DIMM, максимально 16 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Intel HD Graphics 2500, 7 поколение, 6 исполняющих устройств)
Видео интерфейсы	1 x VGA
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i210AT + Intel i217LM)
USB порты	1 x USB3.0 (задняя панель, максимально 3), 4 x USB2.0 (2 передняя панель, 2 задняя панель, максимум 5)
COM порты	1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232
Дискретный интерфейс	нет
Audio	опция
Установленный накопитель	2 x 1 Тб SATA HDD в съемных контейнерах, поддержка RAID 0/1
Оптический привод	DVD-RW
Клавиатура, мышь	PS/2 клавиатура 5 pin, PS/2 мышь 5 pin
Слоты расширения	7 x PCI
Поддерживаемые ОС	Windows XP / 7 / 8 / 10
Источник питания	400 Вт
Напряжение питания	90~264 V AC
Габариты (ГxШxВ) (мм)	416 x 280 x 197
Температура эксплуатации	0°~40°
Температура хранения	0°~60°
Допустимая влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата
Вес, нетто (кг)	10

Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон