Smartum Embedded - 530

Smartum

Безвентиляторный компьютер Smartum Embedded-530 отличается минимально возможными габаритами корпуса и низким тепловыделением. Оснащенный как последовательными интерфейсами, так и дискретным интерфейсом, компьютер является универсальной миниатюрной станцией для удаленного сбора данных, контроля датчиков и управления локальными устройствами.

Основные характеристики

- **Intel Atom E3825 (1.33 ГГц)**
- **2 Гб DDR3L-1066**
- **240 Гб SATA SSD**
- **2 x RS-232/422/485**
- **4 x USB 2.0**
- **1 полноразмерный слот Mini PCIe**

Технические характеристики

Конструкция	Алюминиевый корпус
Монтаж	Установка на DIN-рейку, настенная установка
Охлаждение процессора	Безвентиляторное
Процессор	Intel Atom E3825 (тактовая частота: базовая 1.33 ГГц)
Разъем процессора	Процессор несъёмный
Chipset	SoC
Оперативная память	2 Гб DDR3L-1066, 1 SODIMM, максимально 8 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Intel HD Graphic, 7 поколение, 4 исполняющих устройства)
Видео интерфейсы	1 x VGA
Каналов Ethernet	1 x 10/100/1000Base-T (контроллер i210IT)
USB порты	4 x USB 2.0
COM порты	2 x RS-232/422/485
Дискретный интерфейс	нет
Audio	нет
Установленный накопитель	240 Гб SATA SSD, возможность установки mSATA SSD
Клавиатура, мышь	USB
Слоты Mini PCIe	1 x Mini PCIe
Поддерживаемые ОС	Windows 7/8/10 32/64-bit
Источник питания	Адаптер сети переменного тока 36 Вт
Напряжение питания	90-260 V AC
Габариты (ШхВхГ) (мм)	136 x 48 x 96
Температура эксплуатации	0°~60°
Температура хранения	-20°~60°
Допустимая влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата
Вес, нетто (кг)	2
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС

www.empc.ru
EMPC EMBEDDED PC
ООО «Встраиваемые Системы»
г. Москва, ул. Лобачика, дом 11 • Тел.: +7 (495) 648-60-47 • Факс: (495) 648-60-47 • E-mail: sales@empc.ru

Комплект поставки	Устройство, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон, адаптер питания