



Переносная рабочая станция Smartum Portable-17382 с семнадцатидюймовым дисплеем разрешением Full HD (1920 x 1080). В сложенном состоянии дисплей защищён панелью, в которой размещена клавиатура и тачпад. Конфигурация на базе процессорной платы PICMG 1.3, позволяющая устанавливать максимально возможное в данном объёме количество плат расширения (4 x PCI, 1 x PCI Express x16 и 4 x PCI Express x1).

Основные характеристики:

- Intel Core i5-4460 (3.2 ГГц)
- 8 Гб DDR3-1600
- 2 x 1 Тб SATA HDD RAID 0/1
- 2 x RS-232/422/485, 1 x RS-232
- 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0

Технические характеристики:

| | |
|----------------------------|--|
| Конструкция | корпус из алюминиевых деталей |
| Монтаж | переносной компьютер |
| Охлаждение процессора | активное (кулер с медным сердечником, винтовые крепления) |
| Охлаждение системы | 1 x 80 мм вентилятор блока питания, возможность установки 120-мм вентилятора |
| Процессор | Intel Core i5-4460 (тактовая частота: базовая 3.2 ГГц) |
| Разъем процессора | LGA 1150 |
| Chipset | Intel Q87 |
| Оперативная память | 8 Гб DDR3-1600, 4 DIMM, максимально 32 Гб |
| Видео контроллер | интегрированный (Intel HD Graphics 4600, 7 поколение, 160 исполняющих устройств) |
| Дополнительные видеовыходы | нет |
| Каналов Ethernet | 2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i210LM + Intel i217LM) |
| USB порты | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
| COM порты | 2 x RS-232 (максимально 4), 1 x RS-232/422/485 |
| Диагональ дисплея | 17 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Экранный сенсор | нет |
| Установленный накопитель | 2 x 1 Тб SATA HDD, поддержка RAID 0/1/5/10, возможна установка доп. накопителей |
| Оптический накопитель | Slim DVD-RW |
| Отсеки для накопителей | 1 x 5.25, 2 x 3.5, 1 x Slim ODD |
| Audio | Line-in, line-out, mic-in, динамики 2 x 3 Вт |
| Клавиатура, мышь | клавиатура 104 кл, тачпад, подключение клавиатуры и мыши PS/2 |
| Слоты расширения | 4 x PCI, 1 x PCI Express x16, 4 x PCI Express x1 |
| Поддерживаемые ОС | Windows 7 / 8.1 / 10 |
| Источник питания | внутренний |
| Напряжение питания | 100~230 V AC |
| Габариты (ШxВxГ) (мм) | 433 x 372 x 227 |
| Температура эксплуатации | 0°~50° |
| Температура хранения | 0°~60° |

| | |
|----------------------|--|
| Допустимая влажность | 5 ~ 95%, без образования конденсата |
| Вес, нетто (кг) | 18 |
| Производитель | Встраиваемые Системы |
| Гарантия | 2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы) |
| Сертификаты | Декларация соответствия ТС |
| Комплект поставки | Панельный компьютер, диск с драйверами, паспорт устройства, комплект кабелей |