



Промышленный панельный компьютер Smartum Panel -115 в корпусе с защитой IP65. Оснащается 15-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1024 x 768 точек. Установлен твердотельный накопитель. Модель использует процессор встраиваемого класса Intel Celeron N3350. Компьютер может дооснащаться платами расширения с шиной Mini PCI-Express.

Основные характеристики:

- **Intel Celeron N3350 (1.10 ГГц)**
- **4 Гб DDR3L-1333**
- **240 Гб SATA SSD**
- **1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232**
- **2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0**

Технические характеристики:

Конструкция	Корпус из нержавеющей стали
Пылевлагозащита	IP65
Монтаж	VESA, в панель, в стойку, установка на стол
Охлаждение процессора	Пассивное
Охлаждение системы	Пассивное
Процессор	Intel Celeron N3350 (тактовая частота: базовая 1.10 ГГц)
Разъем процессора	процессор несъёмный
Chipset	SoC
Оперативная память	4 Гб DDR3L-1333, 1 SODIMM, максимально 8 Гб
Видео контроллер	Интегрированный
Дополнительные видеовыходы	Нет
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000Base-T
USB порты	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
COM порты	1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232
Диагональ дисплея	15
Максимальное разрешение	1024 x 768
Экранный сенсор	Резистивный
Яркость	300 нит
Установленный накопитель	240 Гб SATA SSD, возможна установка mSATA SSD
Audio	-
Слоты расширения	1 x M.2 Key E 2230, 1 x Mini PCI-Express
Поддерживаемые ОС	Windows 7 / 10
Источник питания	Внешний адаптер сети переменного тока 60 Вт
Напряжение питания	100~240 V AC, 9~24 V DC
Габариты (ШxВxГ) (мм)	415 x 265 x 55
Температура эксплуатации	0°~50°
Температура хранения	-20°~50°
Допустимая влажность	10 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	4,8
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Панельный компьютер, диск с драйверами, паспорт устройства, адаптер питания, комплект кабелей