

Промышленный сервер Smartum Server-12C4 в корпусе высотой 44 мм (1U). Сервер использует материнскую плату с процессором шестого поколения, оснащен RAID-массивом из четырех SATA HDD и резервированным блоком питания. Базовая конфигурация, использующая процессор Core i5-6400.



#### Основные характеристики:

- Intel Core i5-6400 (2.7 ГГц)
- 4 Гб DDR4-2133
- 4 x 1 Тб SATA HDD RAID 0/1/5/10
- 1 x RS-232
- 1 x PCIe x16

#### Технические характеристики:

Конструкция	Стальной корпус
Высота в стойке	1U
Монтаж	Установка в 19-дюймовую стойку
Охлаждение процессора	Активное, кулер с винтовым креплением
Охлаждение системы	4 x 40 вентиляторы в центральной части корпуса, 2 x 40 вытяжные вентиляторы блока питания
Процессор	Intel Core i5-6400 (тактовая частота: базовая 2.7 ГГц, турбо до 3.3 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1151
Chipset	Intel C232
Оперативная память	4 Гб DDR4-2133, 2 DIMM, максимально 64 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (AST2400)
Видео интерфейсы	1 x VGA
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i210AT + Intel i217LM)
USB порты	2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 (2 на передней панели)
COM порты	1 x RS-232
Audio	-
Установленные накопители	4 x 1 Тб SATA HDD, серверные, в корзине с «горячей» заменой
RAID	0/1/5/6/10/50/60 (отдельный чип RAID-контроллера на процессорной плате)
Оптический привод	-
Клавиатура, мышь	Клавиатура и мышь USB
Слоты расширения	1 x PCIe x16
Поддерживаемые ОС	Windows 7 / 8 / 10 / Server 2012 / Server 2016
Источник питания	резервированный 400
Напряжение питания	85-264 V AC
Габариты (ГxШxВ) (мм)	560 x 482 x 44
Температура эксплуатации, С	0°~40°
Температура хранения, С	0°~60°
Допустимая влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	24
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон