



Компактная переносная рабочая станция Smartum Portable-4371 с 15-дюймовым дисплеем разрешением 1024 x 768. В сложенном состоянии дисплей защищён панелью, в которой размещены клавиатура и тачпад. Конфигурация на базе процессорной платы PICMG 1.3 позволяет устанавливать в корпус станции несколько полноразмерных плат PCI и платы PCI Express x16 и x1. Процессор Core i5-6400 даёт возможность работать не только с операционными системами Windows 8/10, но и с системой Windows 7.

Основные характеристики:

- **Intel Core i5-6400 (2.7 ГГц)**
- **8 Гб DDR4-2133**
- **1 Тб SATA HDD**
- **1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232**
- **4 x USB 2.0, 2 x USB 3.0**

Технические характеристики:

Конструкция	корпус из алюминиевых деталей
Монтаж	переносной компьютер
Охлаждение процессора	активное (кулер с медным сердечником, винтовые крепления)
Охлаждение системы	1 x 40мм вентилятор блока питания, два 80 мм вентилятора на боковой стенке
Процессор	Intel Core i5-6400 (тактовая частота: базовая 2.7 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1151
Chipset	Intel Q170
Оперативная память	8 Гб DDR4-2133, 2 DIMM, максимально 32 Гб
Видео контроллер	интегрированный (Intel HD Graphics 530, 9 поколение, 192 исполняющих устройства)
Дополнительные видеовыходы	нет
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i219LM + Intel i211AT)
USB порты	4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 (возможно добавление двух гнезд USB 3.2)
COM порты	1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232 (возможно добавление ещё четырёх RS-232)
Диагональ дисплея	15
Максимальное разрешение	1024 x 768
Экранный сенсор	нет
Клавиатура, мышь	Клавиатура 86 кл, тачпад
Установленный накопитель	1 Тб SATA HDD, поддержка RAID 0/1/5/10, возможна установка доп. накопителей
Оптический накопитель	Slim DVD-RW (опционально)
Отсеки для накопителей	2 x 3.5 (1 внешний), 1 x Slim ODD (опция)
Audio	Line-in, line-out, mic-in, динамики 2 x 3 Вт
Слоты расширения	4 x PCI, 1 x PCI Express x16, 1 x PCI Express x4. Все слоты для полноразмерных плат.
Поддерживаемые ОС	Windows 7 / 8 / 10
Источник питания	внутренний 400 Вт
Напряжение питания	100~230 V AC
Габариты (ШxВxГ) (мм)	412 x 330 x 230
Температура эксплуатации	0°~50°
Температура хранения	0°~60°

Допустимая влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата
Вес, нетто (кг)	14
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Панельный компьютер, паспорт устройства, комплект кабелей