



Рабочая станция Smartum Workstation-42W1 использует процессор Core i5-11400 и оснащена M.2 NVME накопителем объемом 500 Гб. Будучи самодостаточным устройством со своими собственными дисплеем, клавиатурой и мышью, станция предназначена для использования в качестве автономного либо резервного рабочего места систем АСУ ТП. Модификация со слотами PCI-Express.

Основные характеристики:

- Дисплей 7" 800x480, клавиатура и трекбол
- Intel Core i5-11400 (2.60 ГГц)
- 32 Гб DDR4-2933
- 500 Гб M.2 SSD
- 2 x PCIe x16, 4 x PCIe x4, 1 x PCI

Технические характеристики:

Конструкция	Стальной корпус
Высота в стойке	4U
Монтаж	Установка в 19-дюймовую стойку
Охлаждение процессора	Кулер с винтовым креплением и медным сердечником
Охлаждение системы	3 x 120 мм приточные вентиляторы
Процессор	Intel Core i5-11400 (тактовая частота: базовая 2.60 ГГц, турбо до 4.40 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1200
Chipset	Intel W480E
Оперативная память	32 Гб DDR4-2933, 4 DIMM, максимально 128 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Intel HD Graphics 730)
Видео интерфейсы	1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, 1 x DVI-D
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i210AT + Intel i219LM)
USB порты	2 x USB 2.0 (передняя панель, макс.7), 4 x USB 3.2 (задняя панель, макс. 6)
COM порты	2 x RS-232/422/485, возможность установки RS-232 (макс. 4)
Audio	Line-in, line-out, mic-in
Установленные накопители	500 Гб M.2 SSD, возможность установки SATA HDD/SSD
RAID	0/1/5/10 (чипсет процессорной платы)
Оптический привод	DVD-RW
Клавиатура, мышь	клавиатура 84 клавиши и трекбол на передней панели корпуса, возможность подключения внешней PS/2 клавиатуры и мыши PS/2
Размер дисплея	7 дюймов по диагонали
Разрешение дисплея	800 x 480 точек
Слоты расширения	2 x PCIe x16, 4 x PCIe x4, 1 x PCI
Поддерживаемые ОС	Windows 10 / Windows Server
Источник питания	500 Вт, возможность установки резервированного БП
Напряжение питания	90-264 V AC
Габариты (ГxШxВ) (мм)	510 x 483 x 177
Температура эксплуатации, С	0°~40°

Температура хранения, С	0°~60°
Допустимая влажность	10 ~ 95%, без образования конденсата
Вес, нетто (кг)	25
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон