



Промышленный компьютер Smartum Rack-4282 собран в стальном корпусе высотой 177 мм на базе материнской платы форм-фактора ATX.

Стандартная сбалансированная конфигурация на базе процессора тринадцатого поколения Core i3-13100. Количество последовательных интерфейсов может быть легко увеличено до 6 при помощи добавления планки с разъемами.

Основные характеристики:

- Intel Core i3-13100 (3.4 ГГц)
- 8 Гб DDR4-3200
- 1 Тб SATA HDD
- 250 Гб SATA SSD
- 2 x RS-232/422/485, 2 x RS-232
- 2 x PCI, 2 x PCIe x16, 3 x PCIe x4, 1 x PCIe Mini Card slot

Технические характеристики:

Конструкция	Стальной корпус
Высота в стойке	4U
Монтаж	Установка в 19-дюймовую стойку
Охлаждение процессора	Активное, кулер с винтовым креплением
Охлаждение системы	1 x 120 и 1 x 80 приточный вентиляторы с пылезащитным фильтром, 1 x 80 вытяжной вентилятор блока питания
Процессор	Intel Core i3-13100 (тактовая частота: базовая 3.4 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1700
Chipset	Intel R680E
Оперативная память	8 Гб DDR4-3200, 4 DIMM, максимально 128 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Intel UHD Graphics 730)
Видео интерфейсы	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DVI-D
Каналов Ethernet	1 x 10/100/1000/2500 Mbps, 1 x 10/100/1000 Mbps (контроллер Intel i210AT + Intel i225LM)
USB порты	1 x USB 2.0 (внутренний 180D, макс.5), 6 x USB 3.2 (4 на задней панели, 2 на передней панели)
COM порты	2 x RS-232 (максимум 4), 2 x RS-232/422/485
Audio	Line-in, line-out, mic-in
Установленные накопители	1 Тб SATA HDD, 250 Гб SATA SSD
RAID	0/1/5/10 (чипсет процессорной платы)
Оптический привод	DVD-RW
Клавиатура, мышь	Опционально (есть возможность установить планкой 2 x PS/2)
Слоты расширения	2 x PCI, 2 x PCIe x16, 3 x PCIe x4, 1 x PCIe Mini Card slot
Поддерживаемые ОС	Windows 10, Linux
Источник питания	500 Вт (есть возможность установки резервированного 400 + 400 Вт)
Напряжение питания	90-264 V AC
Габариты (ШхГхВ) (мм)	482 x 450 x 177
Температура эксплуатации, С	0°~40°
Температура хранения, С	0°~60°
Допустимая влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	16
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон