



Промышленный панельный компьютер Smartum Panel -815-T в герметичном корпусе с защитой IP66 и IP69 по передней панели. Оснащается 12-дюймовым экраном разрешением 1024 x 768 точек. Установлен твердотельный накопитель. Внешние подключения осуществляются при помощи разъемов серии M с резьбовой фиксацией, кабели для подключения к которым входят в комплект поставки.

Основные характеристики:

- **Intel Atom E3827 (1.75 ГГц)**
- **4 Гб DDR3L-1333**
- **128 Гб SATA SSD**
- **2 x RS-232/422/485**
- **4 x USB 2.0**

Технические характеристики:

Конструкция	Корпус из нержавеющей стали
Пылевлагозащита	IP66 по всему корпусу, IP69 по передней панели
Монтаж	VESA, в панель, в стойку, установка на стол
Охлаждение процессора	Пассивное
Охлаждение системы	Пассивное
Процессор	Intel Atom E3827 (тактовая частота: базовая 1.75 ГГц)
Разъем процессора	процессор несъемный
Chipset	SOC
Оперативная память	4 Гб DDR3L-1333, 1 SODIMM, максимально 8 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Intel HD Graphics 4400, 7 поколение, 160 исполняющих устройства)
Дополнительные видеовыходы	нет
Каналов Ethernet	1 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i218LM)
USB порты	4 x USB 2.0
СОМ порты	2 x RS-232/422/485
Диагональ дисплея	15
Максимальное разрешение	1024 x 768
Экранный сенсор	резистивный
Яркость	420 нит
Установленный накопитель	128 Гб SATA SSD, возможна установка mSATA SSD
Audio	Line-out
Слоты расширения	2 x Mini PCIe
Поддерживаемые ОС	Windows 7 / 8.1
Источник питания	Внешний адаптер сети переменного тока
Напряжение питания	90~264 V AC, 9~36 V DC
Габариты (ШxВxГ) (мм)	318 x 248 x 75
Температура эксплуатации	-20°~55°
Температура хранения	-20°~55°
Допустимая влажность	10 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	6
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Панельный компьютер, диск с драйверами, паспорт устройства, адаптер питания, комплект кабелей