



Промышленный двухсистемный безвентиляторный компьютер Smartum Fanless-1584 в стальном корпусе высотой 44 мм собран на базе материнских плат форм-фактора micro-ITX. Компьютер оснащается чипсетом R680E и процессорами 12-ого поколения Core i5-12500T. Конфигурация с двумя системами в одном корпусе. За счет продуманной безвентиляторной системы охлаждения, не издает шума.

Основные характеристики:

- 2 x Intel Core i5-12500T (2.00 ГГц)
- 2 x 16 Гб DDR4-2666
- 4 x 1 Тб SATA HDD с “горячей” заменой
- 4 x RS-232/422/485
- 8 x USB 3.2, 4 x USB 2.0

Технические характеристики:

Конструкция	Стальной корпус
Высота в стойке	1U
Монтаж	Установка в 19-дюймовую стойку
Охлаждение процессора	Пассивное
Охлаждение системы	Пассивное
Процессор	2 x Intel Core i5-12500T (тактовая частота: базовая 2.00 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1700
Chipset	Intel R680E
Оперативная память	2 x 16 Гб DDR4-2666, 2 SO-DIMM, максимально 64 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Intel UHD Graphics 770)
Видео интерфейсы	4 x HDMI, 2 x DP. Три независимых дисплея
Каналов Ethernet	4 x 10/100/1000/2500Base-T (контроллер Intel i226LM)
USB порты	8 x USB 3.2 (задняя панель), 4 x USB 2.0 (передняя панель)
COM порты	4 x RS-232/422/485
Audio	2 x Line-out, 2 x mic-in
Установленные накопители	4 x 1 Тб SATA HDD (возможность установки SATA SSD)
RAID	RAID 0/1/5/10 (чипсет процессорной платы)
Оптический привод	Нет
Клавиатура, мышь	USB
Слоты расширения	Нет
Поддерживаемые ОС	Windows 10 / 11, Linux
Источник питания	Внешний (опция)
Напряжение питания	19~24 V DC
Габариты (ГхШхВ) (мм)	432 x 382 x 44
Температура эксплуатации, С	0°~40°
Температура хранения, С	0°~60°
Допустимая влажность	10 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	12
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон