



Промышленный панельный компьютер Smartum Panel -3217-i5 с 21-дюймовым дисплеем разрешением 1920 x 1080 точек с проекционно-емкостным экранным сенсором.

Высокопроизводительная конфигурация на базе процессора настольного класса Core i5-4590T, использующая, тем не менее, безвентиляторную схему охлаждения.

Основные характеристики:

- Intel Core i5-4590T (2.0 ГГц)
- 4 Гб DDR3-1600
- 480 Гб SATA SSD
- 2 x RS-232/422/485
- 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0

Технические характеристики:

Конструкция	Алюминиевый корпус
Пылевлагозащита	IP65 по передней панели
Монтаж	VESA, в панель, в стойку, установка на стол
Охлаждение процессора	Пассивное
Охлаждение системы	Пассивное
Процессор	Intel Core i5-4590T (тактовая частота: базовая 2.0 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1150
Chipset	Intel H81
Оперативная память	4 Гб DDR3-1600, 1 SODIMM, максимально 8 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Intel HD Graphics 4600, 7 поколение, 160 исполняющих устройства)
Дополнительные видеовыходы	1 x HDMI
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i210AT + Intel i217V)
USB порты	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
COM порты	2 x RS-232/422/485
Диагональ дисплея	21
Максимальное разрешение	1920 x 1080
Экранный сенсор	проекционно-емкостный
Яркость	250 нит
Установленный накопитель	480 Гб SATA SSD, возможность установки накопителя CFAST и mSATA SSD
Audio	Line-out, mic-in
Слоты расширения	2 x Mini PCIe
Поддерживаемые ОС	Windows 7 / 8.1 / 10
Источник питания	Внешний адаптер сети переменного тока
Напряжение питания	100~230 V AC
Габариты (ШxВxГ) (мм)	548 x 339 x 89
Температура эксплуатации	0°~40°
Температура хранения	0°~60°
Допустимая влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	8,5
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон