



Промышленный компьютер Smartum Rack-43Q2 в стальном корпусе высотой 177 мм собран на базе процессорной платы стандарта PICMG 1.3 и объединительной платы, что даёт максимальную гибкость в плане возможностей установки плат расширения и планок с разъемами. Модель с жесткими дисками в сменных контейнерах. Количество COM-портов может быть легко увеличено с 2 до 4 при помощи добавления планок

Основные характеристики:

- **Intel Core i5-9400 (2.90 ГГц)**
- **8 Гб DDR4-2666**
- **2 x 1Тб SATA HDD RAID 0/1**
- **2 x RS-232/422/485**
- **8 x PCI, 1 x PCIe x16, 3 x PCIe x1**

Технические характеристики:

| | |
|-----------------------------|---|
| Конструкция | Стальной корпус |
| Высота в стойке | 4U |
| Монтаж | Установка в 19-дюймовую стойку |
| Охлаждение процессора | Активное, кулер с винтовым креплением |
| Охлаждение системы | 1 x 120 мм приточный вентилятор с пылезащитным фильтром, 1 x 80 вытяжной вентилятор блока питания |
| Процессор | Intel Core i5-9400 (тактовая частота: базовая 2.90 ГГц, турбо до 4.10 ГГц) |
| Разъем процессора | LGA 1151 |
| Chipset | Intel Q370 |
| Оперативная память | 8 Гб DDR4-2666, 2 DIMM, максимально 64 Гб |
| Видео контроллер | Интегрированный (Intel UHD Graphics 630, 9 поколение, 192 исполняющих устройств) |
| Видео интерфейсы | 1 x DVI-I (возможно подключение дисплея VGA) |
| Каналов Ethernet | 2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i210AT + Intel i219LM) |
| USB порты | 2 x USB 2.0 (на задней панели макс. 6), 4 x USB 3.2 (2 на задней панели, 2 на передней) |
| COM порты | 2 x RS-232/422/485, возможна установка дополнительных 2 x RS-232 |
| Audio | опция |
| Установленные накопители | 2 x 1Тб SATA HDD в контейнерах с «горячей» заменой |
| RAID | RAID 0/1/5/10 (чипсет процессорной платы) |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Клавиатура, мышь | USB |
| Слоты расширения | 8 x PCI, 1 x PCIe x16, 3 x PCIe x1 |
| Поддерживаемые ОС | Windows 7 / 8 / 10 |
| Источник питания | 400 + 400 Вт резервированный |
| Напряжение питания | 90-264 V AC |
| Габариты (ГxШxВ) (мм) | 452 x 439 x 177 |
| Температура эксплуатации, С | 0°~40° |
| Температура хранения, С | 0°~60° |
| Допустимая влажность | 10 ~ 95%, без образования конденсата |

| | |
|-------------------|---|
| Вес, нетто (кг) | 21 |
| Производитель | Встраиваемые Системы |
| Гарантия | 2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы) |
| Сертификаты | Декларация соответствия ТС |
| Комплект поставки | Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон |