



Промышленный панельный компьютер Smartum Panel -815 в герметичном корпусе с защитой IP66 и IP66 по передней панели. Оснащается 12-дюймовым экраном разрешением 1366 x 768 точек. Установлен твердотельный накопитель. Внешние подключения осуществляются при помощи разъемов серии M с резьбовой фиксацией, кабели для подключения к которым входят в комплект поставки.

Основные характеристики:

- Intel Core i5-1145G7E (1.5 ГГц)
- 16 Гб DDR4-3200
- 250 Гб SATA SSD
- 2 x RS-232
- 4 x USB 2.0

Технические характеристики:

Конструкция	Корпус из нержавеющей стали
Пылевлагозащита	IP66
Монтаж	VESA, в панель, в стойку, установка на стол
Охлаждение процессора	Пассивное
Охлаждение системы	Пассивное
Процессор	Intel Core i5-1145G7E (тактовая частота: базовая 1.5 ГГц)
Разъем процессора	процессор несъемный
Chipset	SoC
Оперативная память	16 Гб DDR4-3200, 1 SODIMM, максимально 32 Гб
Видео контроллер	Интегрированный
Дополнительные видеовыходы	Нет
Каналов Ethernet	1 x 10/100/1000/2500Base-T (контроллер Intel i225)
USB порты	4 x USB 2.0
COM порты	2 x RS-232
Диагональ дисплея	15.6
Максимальное разрешение	1366 x 768
Экранный сенсор	Резистивный
Яркость	400 нит
Установленный накопитель	250 Гб SATA SSD, возможна установка mSATA SSD
Audio	-
Слоты расширения	1 x M.2 Key E 2230
Поддерживаемые ОС	Windows 7 / 8.1
Источник питания	Внешний адаптер сети переменного тока
Напряжение питания	90~264 V AC, 12~24 V DC
Габариты (ШxВxГ) (мм)	415 x 265 x 55
Температура эксплуатации	0°~50°
Температура хранения	-20°~50°
Допустимая влажность	10 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	8,8
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Панельный компьютер, диск с драйверами, паспорт устройства, адаптер питания, комплект кабелей