



Переносная рабочая станция Smartum Portable-172W2 с семнадцатидюймовым дисплеем разрешением Full HD (1920 x 1080). В сложенном состоянии дисплей защищён панелью, в которой размещена клавиатура и тачпад. Базовая сбалансированная конфигурация, которая позволяет дооснащать систему платами расширения PCI / PCI Express и подключать два дополнительных дисплея.

Основные характеристики:

- **Intel Core i5-11400 (2.6 ГГц)**
- **8 Гб DDR4-3200**
- **2 x 1 Тб SATA HDD RAID 0/1**
- **2 x RS-232/422/485**
- **4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2**

Технические характеристики:

Конструкция	корпус из алюминиевых деталей
Монтаж	переносной компьютер
Охлаждение процессора	активное (кулер с медным сердечником, винтовые крепления)
Охлаждение системы	1 x 80 мм вентилятор блока питания, возможность установки 120-мм вентилятора
Процессор	Intel Core i5-11400 (тактовая частота: базовая 2.6 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1120
Chipset	Intel W480E
Оперативная память	8 Гб DDR4-3200, 4 DIMM, максимально 128 Гб
Видео контроллер	интегрированный (Intel UHD Graphics 730, 12 поколение, 192 исполняющих устройства)
Дополнительные видеовыходы	1 x HDMI, 1 x DVI-D, 1 x Display Port (поддерживаются два дополнительных дисплея)
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i219LM + Intel i211AT)
USB порты	4 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 (возможно добавление двух гнезд USB 3.2)
COM порты	2 x RS-232/422/485 (возможно добавление ещё двух RS-232)
Диагональ дисплея	17
Максимальное разрешение	1920 x 1080
Экранный сенсор	нет
Клавиатура, мышь	Клавиатура 104 кл, тачпад
Установленный накопитель	2 x 1 Тб SATA HDD, поддержка RAID 0/1/5/10, возможна установка доп. накопителей
Оптический накопитель	Slim DVD-RW (опция)
Отсеки для накопителей	1 x 5.25, 2 x 3.5, 1 x Slim ODD
Audio	Line-in, line-out, mic-in, динамики 2 x 3 Вт
Слоты расширения	1 x PCI, 1 x PCI Express x16, 1 x PCIe x8, 4 x PCI Express x4
Поддерживаемые ОС	Windows 10 / 11
Источник питания	внутренний
Напряжение питания	100~230 V AC
Габариты (ШxВxГ) (мм)	433 x 372 x 227
Температура эксплуатации	0°~50°
Температура хранения	0°~60°

Допустимая влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата
Вес, нетто (кг)	18
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Панельный компьютер, диск с драйверами, паспорт устройства, комплект кабелей