



Компьютер для монтажа в стойку Smartum Rack-4212 собран в стальном корпусе высотой 177 мм на базе материнской платы форм-фактора Mini-ATX. Бюджетная конфигурация на базе процессора двенадцатого поколения Celeron G6900 предназначена для использования в решениях начального уровня: рабочее место оператора, терминал контроля локальной автоматики, системы сбора и обработки данных.

Основные характеристики:

- Intel Celeron G6900 (3.4 ГГц)
- 4 Гб DDR4-3200
- 1 Тб SATA HDD
- 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1
- VGA, HDMI, DVI-D

Технические характеристики:

Конструкция	Стальной корпус
Высота в стойке	4U
Монтаж	Установка в 19-дюймовую стойку
Охлаждение процессора	Активное, алюминиевый кулер
Охлаждение системы	1 x 120 мм приточный вентилятор с пылезащитным фильтром, 1 x 80 вытяжной вентилятор блока питания
Процессор	Intel Celeron G6900 (тактовая частота: базовая 3.4 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1700
Chipset	Intel H610
Оперативная память	4 Гб DDR4-3200, 2 DIMM, максимально 32 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Intel UHD Graphics 710)
Видео интерфейсы	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DVI-D
Каналов Ethernet	1 x 10/100/1000Base-T (контроллер 1 x Realtek RTL8111H)
USB порты	4 x USB 2.0 (2 на передней панели, макс.6), 2 x USB 3.2 (2 на задней панели, макс. 4)
COM порты	-
Audio	Line-in, line-out, mic-in
Установленные накопители	1 Тб SATA HDD, возможна установка SATA SSD
RAID	нет
Оптический привод	DVD-RW
Клавиатура, мышь	PS/2 клавиатура 5 pin, PS/2 мышь 5 pin
Слоты расширения	1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1
Поддерживаемые ОС	Windows 10/11, Linux
Источник питания	500 Вт (возможна установка резервированного)
Напряжение питания	200-240 V AC
Габариты (ШхГхВ) (мм)	482 x 450 x 177
Температура эксплуатации, С	0°~40°
Температура хранения, С	0°~60°
Допустимая влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	14
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон