

Промышленный сервер Smartum Server-1284-W в корпусе высотой 44 мм (1U). Сервер использует материнскую плату с процессором двенадцатого поколения, оснащен RAID-массивом от двух до четырех SATA HDD и резервированным блоком питания. Базовая конфигурация, использующая процессор Core i5-12400.



#### Основные характеристики:

- Intel Core i5-12400 (2.50 ГГц)
- 8 Гб DDR4-3200
- RAID 0/1/5/10
- 2 x RS-232/422/485
- 1 x PCIe x16

#### Технические характеристики:

Конструкция	Стальной корпус
Высота в стойке	1U
Монтаж	Установка в 19-дюймовую стойку
Охлаждение процессора	Активное, кулер с винтовым креплением
Охлаждение системы	5 x 40 вентиляторы в центральной части корпуса, 2 x 40 вытяжные вентиляторы блока питания
Процессор	Intel Core i5-12400 (тактовая частота: базовая 2.50 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1700
Chipset	Intel R680E
Оперативная память	8 Гб DDR4-3200, 4 DIMM, максимально 128 Гб
Видео контроллер	Интегрированный
Видео интерфейсы	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP, 1 x DVI-D
Каналов Ethernet	1 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i210AT), 1 x 10/100/1000/2500Base-T (контроллер Intel i225LM)
USB порты	2 x USB 2.0 (передняя панель), 4 x USB 3.2 (задняя панель)
COM порты	2 x RS-232/422/485
Audio	Line-in, line-out, mic-in
Установленные накопители	Кол-во накопителей устанавливается заказчиком (от 2-х до 4-х)
RAID	0/1/5/10 (чипсет процессорной платы)
Оптический привод	Slim DVD-RW
Клавиатура, мышь	Клавиатура и мышь USB
Слоты расширения	1 x PCIe x16
Поддерживаемые ОС	Windows 10 / 11 / Server 2016
Источник питания	Резервированный 400+400Вт
Напряжение питания	100-240 V AC
Габариты (ГхШхВ) (мм)	650 x 483 x 44
Температура эксплуатации, С	0°~40°
Температура хранения, С	0°~60°
Допустимая влажность	10 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	24
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон