



Промышленный компьютер Smartum Rack-43Q1 в стальном корпусе высотой 177 мм собран на базе процессорной платы стандарта PICMG 1.3 и объединительной платы, что даёт максимальную гибкость в плане возможностей установки плат расширения и планок с разъёмами. Стандартная сбалансированная конфигурация на базе процессора Core i5-12400.

## Основные характеристики:

- **Intel Core i5-12400 (2.50 ГГц)**
- **8 Гб DDR5-4400**
- **1 Тб SATA HDD**
- **2 x RS-232/422/485**
- **8 x PCI, 1 x PCIe x16, 3 x PCIe x1**

## Технические характеристики:

Конструкция	Стальной корпус
Высота в стойке	4U
Монтаж	Установка в 19-дюймовую стойку
Охлаждение процессора	Активное, кулер с винтовым креплением
Охлаждение системы	1 x 120 мм приточный вентилятор с пылезащитным фильтром, 1 x 80 вытяжной вентилятор блока питания
Процессор	Intel Core i5-12400 (тактовая частота: базовая 2.50 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1700
Chipset	Intel H610E
Оперативная память	8 Гб DDR5-4400, 2 DIMM, максимально 64 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Intel UHD Graphics 730)
Видео интерфейсы	1 x DVI-I (возможность подключения дисплея VGA)
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000/2500Base-T (контроллер Intel i226V + Intel i226LM)
USB порты	4 x USB 3.2 (2 на передней панели, 2 на задней), 2 x USB 2.0 (2 на задней панели, макс.4)
COM порты	2 x RS-232/422/485 (возможно добавление 2 x RS-232)
Audio	Опция
Установленные накопители	1 Тб SATA HDD, возможна установка SATA SSD
RAID	Нет
Оптический привод	DVD-RW
Клавиатура, мышь	USB
Слоты расширения	8 x PCI, 1 x PCIe x16, 3 x PCIe x1
Поддерживаемые ОС	Windows 10
Источник питания	500 Вт
Напряжение питания	90-264 V AC
Габариты (ГxШxВ) (мм)	452 x 439 x 177
Температура эксплуатации, С	0°~40°
Температура хранения, С	0°~60°
Допустимая влажность	10 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	21
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон