



Промышленный панельный компьютер Smartum Panel -115-i3 в корпусе с защитой IP65. Оснащается 15-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1024 x 768 точек. Установлен твердотельный накопитель. Модель использует процессор Intel Core i3-12100. Компьютер может дооснащаться платами расширения с шиной PCIe x16.

Основные характеристики:

- **Intel Core i3-12100 (3.30 ГГц)**
- **8 Гб DDR4-3200**
- **240 Гб SATA SSD**
- **1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232**
- **2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0**

Технические характеристики:

Конструкция	Корпус из нержавеющей стали
Пылевлагозащита	IP65
Монтаж	VESA, в панель, в стойку, установка на стол
Охлаждение процессора	Активное
Охлаждение системы	Пассивное
Процессор	Intel Core i3-12100 (тактовая частота: базовая 3.30 ГГц)
Разъем процессора	LGA1700
Chipset	Intel H610
Оперативная память	8 Гб DDR4-3200, 2 SODIMM, максимально 64 Гб
Видео контроллер	Интегрированный
Дополнительные видеовыходы	1 x HDMI, 1 x DP, 1 x VGA
Каналов Ethernet	1 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i219V), 1 x 10/100/1000/2500Base-T (контроллер Intel i225V)
USB порты	2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0
СОМ порты	1 x RS-232/422/485, 1 x RS-232
Диагональ дисплея	15
Максимальное разрешение	1024 x 768
Экранный сенсор	Резистивный
Яркость	300 нит
Установленный накопитель	240 Гб SATA SSD, возможна установка mSATA SSD
Audio	-
Слоты расширения	1 x M.2 Key E 2230, 1 x PCI-Express x16
Поддерживаемые ОС	Windows 10, Linux
Источник питания	Внешний адаптер сети переменного тока 250 Вт
Напряжение питания	100~240 V AC
Габариты (ШxВxГ) (мм)	378 x 310 x 89
Температура эксплуатации	0°~50°
Температура хранения	-20°~50°
Допустимая влажность	10 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	8,6
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Панельный компьютер, диск с драйверами, паспорт устройства, адаптер питания, комплект кабелей