



Система хранения данных Smartum Server-60D36-W в корпусе высотой 174 мм (4U). Конфигурация на базе двух процессоров Xeon Silver 4314 и PCH Intel C621A. Сервер оснащен RAID-массивом и вмещает до 36 x SATA HDD, комплектуется с резервированным блоком питания. Диски массива размещаются в корзине с поддержкой горячей замены.

Основные характеристики:

- 2 x Intel Xeon Silver (2.40 ГГц)
- 128 Гб DDR4-3200
- RAID 0/1/5/10/50/6/60
- 1 x RS-232
- 4 x PCIe x16, 1 x PCIe x8

Технические характеристики:

Конструкция	Стальной корпус
Высота в стойке	6U
Монтаж	Установка в 19-дюймовую стойку
Охлаждение процессора	Кулер с винтовым креплением и медным сердечником
Охлаждение системы	2 x 120, 5 x 60 вентиляторы корпуса, 2 x 40 мм вытяжные вентиляторы БП
Процессор	2 x Intel Xeon Silver 4314 (тактовая частота: базовая 2.40 ГГц, функция turbo boost недоступна)
Разъем процессора	LGA 4189
Chipset	Intel C621A
Оперативная память	128 Гб DDR4-3200, 18 DIMM, максимально 4096 Гб
Видео контроллер	Интегрированный
Видео интерфейсы	1 x VGA
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i210AT)
USB порты	4 x USB 3.0 (на задней панели), опция USB 2.0 (до 4-х)
COM порты	1 x RS-232
Audio	-
Установленные накопители	250 Гб M.2 SSD (системный), HDD устанавливаются в соответствии с нуждами клиента (до 36-ти шт.) в корзины с «горячей» заменой
RAID	Плата контроллера RAID 8 портов 0/1/5/10/50/6/60
Оптический привод	-
Клавиатура, мышь	Клавиатура и мышь USB
Слоты расширения	4 x PCIe x16, 1 x PCIe x8
Поддерживаемые ОС	Windows 10 / Server
Источник питания	Резервированный 1780 Вт. (80 PLUS)
Напряжение питания	90-264 V AC
Габариты (ГxШxВ) (мм)	666 x 483 x 265
Температура эксплуатации, С	0°~40°
Температура хранения, С	0°~60°
Допустимая влажность	10 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	20
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон