

Промышленный сервер Smartum Server-22C8 в корпусе высотой 88 мм (2U). Стандартная конфигурация на базе процессора Xeon E-2124 и PCH Intel C612. Сервер оснащен RAID-массивом из 8 x SATA HDD, накопителем SATA SSD и резервированным блоком питания. Диски массива размещены в корзине с поддержкой горячей замены.



#### Основные характеристики:

- Intel Xeon E-2124 (3.3 ГГц)
- 32 Гб DDR4-2133
- 8 x 1 Тб SATA HDD, 1 x 256 Гб SATA SSD
- 1 x RS-232/422/485
- 1 x PCIe x1, 2 x PCIe x4, 1 x PCI

#### Технические характеристики:

Конструкция	Стальной корпус
Высота в стойке	2U
Монтаж	Установка в 19-дюймовую стойку
Охлаждение процессора	Кулер с винтовым креплением и медным сердечником
Охлаждение системы	4 x 80 вентиляторы в центральной части корпуса, 2 x 40 мм вытяжные вентиляторы БП
Процессор	Intel Xeon E-2124 (тактовая частота: базовая 3.3 ГГц, турбо до 4.3 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1151
Chipset	Intel C612
Оперативная память	32 Гб DDR4-2133, 8 ECC DIMM, максимально 256 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Aspeed AST2400)
Видео интерфейсы	1 x VGA
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i211AT + Intel i219LM)
USB порты	2 x USB 2.0 (передняя панель), 4 x USB 3.0 (задняя панель)
COM порты	1 x RS-232
Audio	Line-in, line-out, mic-in
Установленные накопители	8 x 1 Тб SATA HDD, в корзине с «горячей» заменой, 1 x 256 Гб SATA SSD
RAID	Плата контроллера RAID 8 портов 0/1/5/10/50/6/60
Оптический привод	Slim DVD-RW
Клавиатура, мышь	Клавиатура и мышь USB
Слоты расширения	1 x PCIe x1, 2 x PCIe x4, 1 x PCI
Поддерживаемые ОС	Windows 7 / 8 / 10 / Server 2012 / Server 2016
Источник питания	резервированный 700 + 700 Вт
Напряжение питания	85-264 V AC
Габариты (ГxШxВ) (мм)	658 x 438 x 87
Температура эксплуатации, С	0°~40°
Температура хранения, С	0°~60°
Допустимая влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	35
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон