



Промышленный компьютер Smartum Rack-4373-W в стальном корпусе высотой 177 мм собран на базе процессорной платы стандарта PICMG 1.3 и объединительной платы, что даёт максимальную гибкость в плане возможностей установки плат расширения и планок с разъемами. Совместимость с ОС Windows 7 32/64 bit. Высокопроизводительный вариант базовой модели Smartum-4371 с RAID-массивом и резервированным блоком питания.

Основные характеристики:

- **Intel Core i7-6700 (3.4 ГГц)**
- **8 Гб DDR4-2133**
- **3 x 1 Тб SATA HDD RAID 0/1**
- **1 x RS-232/422/485**
- **8 x PCI, 1 x PCIe x16, 3 x PCIe x1**

Технические характеристики:

Конструкция	Стальной корпус
Высота в стойке	4U
Монтаж	Установка в 19-дюймовую стойку
Охлаждение процессора	Активное, кулер с винтовым креплением
Охлаждение системы	1 x 120 мм приточный вентилятор с пылезащитным фильтром, 1 x 80 вытяжной вентилятор блока питания
Процессор	Intel Core i7-6700 (тактовая частота: базовая 3.4 ГГц, турбо до 4.0 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1151
Chipset	Intel Q170
Оперативная память	8 Гб DDR4-2133, 2 DIMM, максимально 32 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Intel HD Graphics 530, 9 поколение, 192 исполняющих устройства)
Видео интерфейсы	1 x DVI-I (возможность подключать дисплей VGA)
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i211AT + Intel i219LM)
USB порты	4 x USB 2.0 (2 на передней панели, макс.8), 2 x USB 3.0 (2 на задней панели)
COM порты	1 x RS-232/422/485, 2 x RS-232 (максимально 5)
Audio	опция
Установленные накопители	3 x 1 Тб SATA HDD серверные, в корзине с «горячей» заменой
RAID	RAID 0/1/5/10 (чипсет процессорной платы)
Оптический привод	DVD-RW
Клавиатура, мышь	PS/2 клавиатура 5 pin, PS/2 мышь 5 pin
Слоты расширения	8 x PCI, 1 x PCIe x16, 3 x PCIe x1
Поддерживаемые ОС	Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Источник питания	Резервированный 400 + 400 Вт
Напряжение питания	85-264 V AC
Габариты (ГxШxВ) (мм)	538 x 439 x 177
Температура эксплуатации, С	0°~40°
Температура хранения, С	0°~60°
Допустимая влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	26
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон