



Система хранения данных Smartum Server-30C16 в корпусе высотой 132 мм (3U). Стандартная конфигурация на базе процессора Xeon E3-1230 v6 и PCH Intel C236. Сервер оснащен RAID-массивом из 16 x SATA HDD и резервированным блоком питания. Диски массива размещены в корзине с поддержкой горячей замены.

#### Основные характеристики:

- Intel Xeon E3-1230 v6 (3.5 ГГц)
- 16 Гб DDR3-1333 ECC
- 16 x 1 Тб SATA HDD RAID 0/1/5/10/50/6/60
- 1 x RS-232
- 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 5 x PCI

#### Технические характеристики:

Конструкция	Стальной корпус
Высота в стойке	3U
Монтаж	Установка в 19-дюймовую стойку
Охлаждение процессора	Кулер с винтовым креплением и медным сердечником
Охлаждение системы	5 x 80 вентиляторы корпуса, 2 x 40 мм вытяжные вентиляторы БП
Процессор	Intel Xeon E3-1230 v6 (тактовая частота: базовая 3.5 ГГц, турбо до 3.9 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1155
Chipset	Intel C236
Оперативная память	16 Гб DDR3-1333, 4 DIMM, максимально 32 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Aspeed AST2400)
Видео интерфейсы	1 x VGA
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i210LM + Intel i217LM)
USB порты	4 x USB 2.0 (на задней панели), 2 x USB 3.0
COM порты	1 x RS-232
Audio	-
Установленные накопители	16 x 1 Тб SATA HDD, в корзине с «горячей» заменой
RAID	Плата контроллера RAID 16 портов 0/1/5/10/50/6/60
Оптический привод	-
Клавиатура, мышь	Клавиатура и мышь USB
Слоты расширения	1 x PCIe x16, 1 x PCIe x4, 5 x PCI
Поддерживаемые ОС	Windows 7 / 8 / 10 / Server 2012 / Server 2016
Источник питания	1000 Вт
Напряжение питания	85-264 V AC
Габариты (ГxШxВ) (мм)	647 x 437 x 132
Температура эксплуатации, С	0°~40°
Температура хранения, С	0°~60°
Допустимая влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	48
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон