



Промышленный компьютер Smartum Rack-2472 собран в стальном корпусе высотой 88 мм на базе материнской платы форм-фактора Micro-ATX. На плате установлен процессор Core i3-7100, который использует оперативную память DDR4-2400. Для размещения ПО и данных служит RAID-массив 0/1 на базе двух SATA HDD.

Основные характеристики:

- **Intel Core i3-7100 (3.9 ГГц)**
- **8 Гб DDR4-2400**
- **2 x 1 Тб SATA HDD RAID 0/1**
- **1 x RS-232/422/485**
- **1 x PCI, 1 x PCIe x16, 2 x PCIe x4**

Технические характеристики:

Конструкция	Стальной корпус
Высота в стойке	2U
Монтаж	Установка в 19-дюймовую стойку
Охлаждение процессора	Активное, кулер с винтовым креплением
Охлаждение системы	1 x 80 мм вентилятор
Процессор	Intel Core i3-7100 (тактовая частота: базовая 3.9 ГГц)
Разъем процессора	LGA 1151
Chipset	Intel Q170
Оперативная память	8 Гб DDR4-2400, 4 DIMM, максимально 64 Гб
Видео контроллер	Интегрированный (Intel HD Graphics 630, 9 поколение, 192 исполняющих устройства)
Видео интерфейсы	1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x DVI-D
Каналов Ethernet	2 x 10/100/1000Base-T (контроллер Intel i211AT + Intel i219LM)
USB порты	4 x USB 3.0 (задняя панель, макс 6), 2 x USB 2.0 (передняя панель, максимум 7)
COM порты	1 x RS-232/422/485 (порт с подачей питания 5/12V)
Audio	Line-in, line-out, mic-in
Установленные накопители	2 x 1 Тб SATA HDD, корзина с «горячей» заменой
RAID	0/1/5/10
Оптический привод	Slim DVD-RW
Клавиатура, мышь	1 x PS/2 (совмещенный для клавиатуры и мыши)
Слоты расширения	1 x PCI, 1 x PCI Express x16, 2 x PCI Express x4
Поддерживаемые ОС	Windows 8 / 10
Источник питания	500 Вт
Напряжение питания	90-264 V AC
Габариты (ШхГхВ) (мм)	483 x 383 x 88
Температура эксплуатации, С	0°~40°
Температура хранения, С	0°~60°
Допустимая влажность	5 ~ 95%, без образования конденсата

Вес, нетто (кг)	15
Производитель	Встраиваемые Системы
Гарантия	2 года (3 года гарантии + 7% от стоимости системы)
Сертификаты	Декларация соответствия ТС
Комплект поставки	Системный блок, диск с драйверами, паспорт, гарантийный талон